

天然气加气站压缩机系列

CNG压缩机产品参数表

序号	产品型号	冷却方式	进气压力 (Mpa)
1	VFD-0.3/(30~200)-250子站	气缸和冷却器采用风冷或水冷	3~20
2	VFD-0.28/(30~200)-250子站	气缸和冷却器采用风冷或水冷	3~20
3	VF-0.2/(30~200)-250子站	气缸和冷却器采用风冷或水冷	3~20
4	V-0.17/(5~50)-250子站	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.5~5
5	VD-0.1/(30~170)-250子站	气缸和冷却器采用风冷或水冷	3~17
6	ZW-0.1/(30~170)-210子站	气缸和冷却器采用风冷或水冷	3~17
7	VF-1.52/10-250井口气压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	1
8	VF-2.5/(3~5)-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.3~0.5
9	VF-1/16-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	1.6
10	V-2.2/0.5-250天然气压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.05
11	V-1.35/(4~8)-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.4~0.8
12	V-1.35/10-250井口气压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	1
13	VF-1/(20~30)-250子站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	2~3
14	VFD-0.35/(30~200)-250子站	气缸和冷却器采用风冷或水冷	3~20
15	V-1.35/12-14工艺增压压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	1.2~1.4
16	V-2/10-16工艺增压压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	1~1.6
17	V-3.2/(3~5)-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.3~0.5
18	V-2/(9~14)-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.9~1.4
19	W-5.5/0.5-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.05
20	W-1.5/(8~16)-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.8~1.6
21	W-4.5/1.4-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.14
22	W-3/3-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	0.3
23	W-0.55/(30~200)/250子站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	3~20
24	W-2.1/15-250标准站压缩机	气缸和冷却器采用风冷或水冷	1.5

容积流量 (m ³ /min)	功率 (kw)	备注
1500-1800	90	有罩
800-1200	75	有罩
600-1000	55	
60-200	30	水冷
300-500	30	有罩-水冷
300-500	30	无油-水冷
1000	185	井口气
600-1000	132	标准站
1000	132	标准站
220	55	
640-900	110	
880	160	
1240-1830	200	
650-1500	90	配隔音舱
1000-1200	185	
1300-2000	280	
760-1150	220	
1200-1800	250	
500	132	
810-1530	200	
650	160	
720	160	
100-2800	132	
2000	110	